

CALPEFACH Antimoho

DESCRIPCION

Pintura plástica que contiene como base la ultima tecnología de copolímeros vinílicos , y componentes Biocidas que le confieren un extraordinario acabado mate lavable de alta calidad y una eficaz protección ante el ataque por microorganismos como mohos y algas

CAMPOS DE APLICACION

Su elevada protección biocida lo convierten en imprescindible para cualquier tipo de acabado interior donde la presencia de humedad ambiente provoque la aparición de moho

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color:	Blanco
Acabado:	Mate
Densidad:	1.44 +/- 0.05 Kg./l
Punto de inflamación:	No inflamable
Secado al tacto:	1 hora
Repintado:	8 horas
Rendimiento:	6-8 m2/l

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha, rodillo o por cualquier equipo de proyección adecuado

Aplicar sobre superficies limpias, secas e imprimadas adecuadamente

Cuando se repinte una superficie que ya esté contaminada con moho este se debe eliminar completamente lavándolo con una solución al 10% de lejía en agua. Una vez lavado el moho enjuagar la superficie limpiada para eliminar cualquier resto de moho y lejía

Sobre superficies ya pintadas, si las pinturas están en buen estado, lavar y lijar antes de aplicar Calpefach Antimoho. Si están en mal estado, eliminarlas totalmente e imprimar correctamente.

Diluir la primera mano con un máximo del 15% de agua y si es necesaria una segunda mano diluirla entre un 5% y un 10%

No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC